



客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)	转动惯量
	PS28-016	16:1	9	0.018
	PS28-020	20:1	9	0.014
	PS28-025	25:1	8.5	0.014
	PS28-028	28:1	9	0.012
	PS28-035	35:1	8.5	0.012
	PS28-040	40:1	9	0.010
	PS28-050	50:1	8.5	0.010
	PS28-070	70:1	5	0.010

图纸编号

物料代号

适配电机:	$\phi 5 \times 10 / \phi 22 \times 2 / 4 - M2.5 - F23$	
版本 Rev	减速比: $i = ( ) : 1$	满载效率: $\geq 94\%$
A1.0	额定输出扭矩: $( ) \text{ Nm}$	工作温度: $-15^\circ \sim +90^\circ$
变更内容	额定输入速度: $3000 \text{ min}^{-1}$	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: $6000 \text{ min}^{-1}$	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
	噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$	转动惯量: $( ) \text{ Kg} \cdot \text{cm}^2$
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字					视图方式:		PS28-L2 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H				共 1 张	第 1 张	

视图方式:

比例

**HDB** 汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM