



客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	转动惯量	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	转动惯量
	PH28-064	64:1	9	0.018	PH28-0200	200:1	9	0.010
	PH28-080	80:1	9	0.014	PH28-0250	250:1	8.5	0.010
	PH28-0100	100:1	9	0.014	PH28-0280	280:1	9	0.010
	PH28-0112	112:1	9	0.014	PH28-0350	350:1	8.5	0.010
	PH28-0125	125:1	8.5	0.014	PH28-0400	400:1	9	0.010
	PH28-0140	140:1	9	0.014	PH28-0500	500:1	8.5	0.010
	PH28-0160	160:1	9	0.012	PH28-0700	700:1	5	0.010
	PH28-0175	175:1	8.5	0.014				

图纸编号

物料代号

适配电机:	φ5*16/φ20*2/4-M3-φ28	
版本 Rev	减速比: i=():1	满载效率: ≥90%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: -15°~+90°
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 6000min-1	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤18 arcmin
	噪音值: ≤60dB	转动惯量: () Kg. cm2
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字					视图方式:		PH28-L3 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张	 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM	