



输出端

输入端

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PH60-03	3:1	53
	PH60-04	4:1	52
	PH60-05	5:1	57
	PH60-07	7:1	47
	PH60-010	10:1	38

图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: i=( ):1	满载效率: 97%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: -10° ~ +90°
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min-1	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤5 arcmin
	噪音值: ≤65dB	
日期 Date	输出轴键标准:圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字						视图方式:		PH60-L1 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年	月	日	比例	
设计			标准化					
校核			工艺					
审核			批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张			


**汉德保电机**  
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM