



图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i=( ):1$	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min <sup>-1</sup>	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min <sup>-1</sup>	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 7$ arcmin
	噪音值: $\leq 65$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PH60-012	12:1	52	PH60-030	30:1	53
	PH60-015	15:1	52	PH60-035	35:1	52
	PH60-016	16:1	52	PH60-040	40:1	47
	PH60-020	20:1	52	PH60-050	50:1	57
	PH60-025	25:1	57	PH60-070	70:1	47
	PH60-028	28:1	52	PH60-100	100:1	38

客户确认签字					视图方式:		 PH60-L2 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张	 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM	