



图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i = () : 1$	满载效率: 97%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min ⁻¹	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 5000min ⁻¹	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 5 \text{ arcmin}$
	噪音值: $\leq 68\text{dB}$	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PH90-03	3:1	130
	PH90-04	4:1	140
	PH90-05	5:1	150
	PH90-07	7:1	135
	PH90-010	10:1	98

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:



比例

PH90-L1
精密行星减速机



汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM